

astek®



BLANCO
BASE COAT

astek®

Producto de calidad garantizada.
Impulsora Cucapah S. de R.L. de C.V.
Ave. Padre Juan Ugarte #3581
Col. Huertas de la Progreso
Mexicali, B.C. CP 21190
Hecho en México



www.fastek.com.mx

Descripción:

Emplaste de alta adhesividad y excelente textura al manejo y aplicación; de baja absorción de humedad que puede ser usado como base coat (capa base) o como acabado final en diferentes sistemas.

Presentación:

Envase: saco de papel valvulado
 Peso: 20 kgs
 Color: Blanco

Rendimiento de acuerdo al uso:

El rendimiento varía de acuerdo al sistema, tipo y condiciones de la superficie; a los requerimientos específicos de cada obra. De 3.5 a 4.5 m² por capa por saco de 20 kg es un rendimiento que asegura muy buenos resultados.

Preparación de la superficie:

La superficie donde se va a aplicar este producto debe estar estructuralmente sana, limpia y no debe aplicarse si la superficie está tratada con algún producto como antiadherentes, desmoldantes, o cualquier producto a base de aceite.

Mezclado:

Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4 litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes. Continúe mezclando por 2 minutos hasta que no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 10 minutos.

Importante:

Tanto la cantidad de agua (máx 4 lt por saco) como el tiempo de mezclado (2 min mínimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aún después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue mas agua.

Aplicación:

Aplice la mezcla sobre superficies limpias usando llana metálica con los métodos usuales, teniendo en cuenta siempre las buenas prácticas de manufactura. Para afinar use flota, no esponja. Siempre que sea posible aplique este producto en 2 capas, aplicando la última capa una vez seca la primera, o capa base. Como recomendación para la aplicación de emplastes; usar malla de fibra de vidrio reforzada sin pegamento. En este caso, aplique la primer capa ahogando la malla en el producto aún fresco, presionado y planchando con la llana metálica. Al secar, aplique la capa de acabado. Para afinar use flota, no esponja.

Información Técnica:	
Temperatura de aplicación:	10°C - 35°C
Tiempo de secado inicial:	30 min.
Cantidad de agua:	4 lt/saco max
Fraguado Final:	24 Hrs
Resistencia a la compresión:	170 kg/cm ²
Resistencia a la ruptura o corte:	35 kg/cm ²
Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a 3 meses, en un área fresca, seca y bajo techo.	

Uso:

El producto Base coat BLANCO se usa principalmente como acabado final en sistemas de emplaste de muros de tablarroca, block, ladrillo y todo tipo de materiales convencionales. Por su color blanco y textura fina, es muy usado como capa final en sistemas EIFS (Exterior Insulation Finishing System), aunque no es limitativo a eso porque se puede usar como capa primaria o capa base.

Precauciones:

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

Garantías:

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de éste producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.

