

astek®

BOQUILLA CON ARENA

BOQUILLA CON ARENA

Producto utilizado para la colocación de pisos cerámicos; hecho para rellenar las juntas entre pieza y pieza de loseta y azulejos. El producto está elaborado a base de cemento Portland, selladores, óxidos de color y aditivos especiales.

RENDIMIENTO

Cada caja de BOQUILLA CON ARENA tiene capacidad para cubrir entre 9 y 11 m² de piso o azulejo, dependiendo del ancho de la junta.

PREPARACIÓN

Siempre utilizar agua limpia para mezclar este producto. Si el mezclado es en cubeta, agregue primero el agua necesaria y enseguida el producto en polvo. Como referencia; si se mezcla con 4 litros de agua por caja de 10kg, resulta una consistencia tal, que penetra en las uniones de loseta y puede ser trabajada con esponja posteriormente. Utilice un agitador mecánico de baja velocidad hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.

APLICACIÓN

Este producto se usa en las juntas mayores de 1/8". Asegúrese que la loseta o azulejo tengan más de 24 hrs de haberse instalado y que estén perfectamente firmes y alineadas. La mezcla ya preparada debe aplicarse sobre las uniones asegurando su penetración y cerciorándose de no dejar espacios sin cubrir. Deje reposar el producto aplicado hasta no manchar al tacto; enseguida limpie el piso o el azulejo con una esponja húmeda en forma diagonal y cambiando constantemente el agua de la misma. Deje reposar nuevamente unos minutos y limpie el piso con un trapo limpio y seco.

OBSERVACIONES:

- Siempre use la misma cantidad de agua y producto en polvo, utilizando el mismo método y tiempo de mezclado en cada preparación.
- Si su material (piso o azulejo) está muy poroso utilice primero un sellador para evitar variaciones en el color.
- Si hay diferencias en humedad y temperatura en los días de colocación, el tono de la junta puede variar de momento.

PRECAUCIÓN

NO deje el producto al alcance de los niños. En caso de contacto del producto con los ojos, lávese continuamente con agua limpia y ácida a su médico.

CONDICIONES GENERALES

En caso de presentar alguna reclamación por defecto del material, éste deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y si procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques, serán por cuenta del cliente. La mercancía almacenada por largo tiempo es por cuenta y riesgo del comprador. Todas las instrucciones y recomendaciones para el buen uso de nuestro producto, están basadas en la experiencia e investigaciones. El uso que se le dé a cada producto queda bajo responsabilidad del usuario.

GARANTÍA

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.