

astek®



astek®

Producto de calidad garantizada.
Impulsora Cucapah S. de R.L. de C.V.
Ave. Juan Bautista de Anza No. 3501
Col Huertas de la Progreso
Mexicali, B.C. CP 21190
Hecho en México

www.impulsoracc.com

Descripción:

Producto especialmente diseñado para recubrir muros o superficies de block y ladrillo. Su formulación incluye arenas seleccionadas, resinas y compuestos que ayudan a crear un sustrato firme y resistente a la fisuración y agrietamiento.

Presentación:

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kgs

Rendimiento de acuerdo al uso:

Como emplaste especial para block y ladrillo, se recomienda un rendimiento de 2 a 3 m² por saco de 20 kgs.

Preparación de la superficie:

La superficie donde se va a aplicar este producto debe estar estructuralmente sana, limpia y no debe aplicarse si la superficie esta tratada con algún producto como antiadherentes, desmoldantes, o cualquier producto a base de aceite.

Mezclado:

Mezclar los 20 kg de polvo gris con agua limpia una cantidad no mayor a 4 litros. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, **mezcle con taladro a baja velocidad**, hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes. Continúe mezclando por 2 minutos hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y libre de grumos. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 10 minutos.

Importante:

Tanto la cantidad de agua (max 4 lt por saco) como el tiempo de mezclado (2 min minimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aún después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue mas agua.

Aplicación:

Aplique la mezcla sobre superficies limpias usando llana metálica con los métodos usuales, teniendo en cuenta siempre las buenas prácticas de manufactura. Para afinar use flota, no esponja. Siempre que sea posible aplique este producto en 2 capas, aplicando la última capa una vez seca la primera, o capa base. Como recomendación para la aplicación de emplastes; usar malla de fibra de vidrio reforzada sin pegamento. En este caso, aplique la primer capa ahogando la malla en el producto aún fresco, presionado y planchando con la llana metálica. Al secar, aplique la capa de acabado. Para afinar use flota, no esponja.

Información Técnica:

Temperatura de aplicación:	10°C - 35°C
Tiempo de secado inicial:	40 a 45 min.
Tiempo de secado duro:	24 hrs.
Fraguado Final:	28 días
Resistencia a la compresión:	190 kg/cm ²
Resistencia a la ruptura o corte:	30 kg/cm ²
Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a 3 meses, en un área fresca, seca y bajo techo.	

Uso:

Como recubrimiento de muros de block y ladrillo, aplíquelo a un rendimiento minimo de 2 a 3 m² por saco. Siempre es recomendable aplicarlo a 2 capas, aplicando la primer capa y una vez curado el producto, aplicar la segunda o capa final. Si se va a usar malla, aplique la primer capa de producto, aplique la malla presionándola con la llana de tal manera que quede ahogada en el producto; déjela secar y aplique la capa final. Para hacer el acabado o afinado, espere hasta que el producto no manche al tacto; usando flota para emplastes.

Precauciones:

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

Garantías:

Este producto esta elaborado con procedimientos y materias primas de la mas alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de éste producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.